

DESMOL 1 CPA

ADITIVO DESMOLDANTE

DESCRIPCIÓN

- Laca protectora de encofrados de triplay o madera que facilita rápidamente el desencofrado, formando una capa de alta dureza a los alcalisis del cemento evitando que éste se pegue obteniendo así un acabado caravista.
- Permite optimizar los trabajos de encofrado. DESMOL 1 CPA está diseñada específicamente para triplay, triplay fenólico, madera tornillo, facilitando un desencofrado rápido y eficaz.
- Especial usados para cimbra, moldes de aglomerado, triplay, tableros fenólicos, madera tornillo, etc.
- Evita la adherencia del concreto y mortero a la cimbra obteniéndose acabados uniformes, lisos y tersos.
- De alta penetración para proteger a la cimbra de la humedad y acción de bacterias y hongos, su presentación líquida lo hace de fácil y rápida aplicación.
- Forma una capa de alta dureza, previniendo la adherencia del concreto, asegurando de ésta forma un acabado CARAVISTA impecable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESMOL 1 CPA	PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO ASTM
PRODUCTO ENVASADO		
A1. Consistencia	Líquido	
A2. Contenido de sólidos (%)	41.80	
A3. Densidad (kg/l)	3.731	D-1475
A4. Compuesto Orgánico Volátil (VOC) (g/L)	586.10	
A5. Estabilidad		
Envase abierto (hrs.)	8	
Envase cerrado (meses)	12	
A6. Color	Ámbar Transparente	
A7. Adelgazador recomendado	Diluyente PEU CPA	
A8. Componentes	1	
PRODUCTO APLICADO		
B1. Grosor de la película húmeda (micras)	160 a 250	D-4414
B2. Cubrimiento (m ² /L)	4 a 6	

PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies sobre las que se aplique el DESMOL 1 CPA, deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvos, grasas, partículas sueltas. Se recomienda masillar los desniveles que pueda tener la plancha para una mejor aplicación.

APLICACIÓN

- Aplicar por medio de brocha sobre superficies de madera. Recomendable para tableros usados.
- Mezcle DESMOL 1 CPA con su diluyente CPA en proporción 1-1 imprimación, después: 1 galón de DESMOL 1 CPA (puro). Mejora el acabado del encofrado la película formada dará un rendimiento de 4 usos.

RENDIMIENTO

- Un galón de DESMOL 1 CPA + un galón de DILUYENTE-CPA = 15 m² a 20 m² por galón.
- Un galón de DESMOL 1 CPA puro = 20 m² x gal.

SEGURIDAD

- Este producto es FLAMABLE. El vapor es dañino, conserve el envase tapado y retirado del calor, de las chispas y de flamas.





- No permita que llegue a los ojos o a la ropa; evite respirar el vapor emitido. Su aplicación requiere de una ventilación adecuada.
- Consultar hoja de manejo de materiales (hoja de MSDS). Usar EPP.

ALMACENAMIENTO

- El producto deberá almacenarse en lugares secos bajo techo en su envase original. La temperatura no deberá ser menor de 5°C ni mayor de 30°C.
- Agítese antes de usar.

DENSIDAD

3.731 +/- 0.02 kg/l.

PRESENTACION

1 Litro

1 galón

Balde de 20 litros de 5 galones

Cilindro de 55 galones.

MARCA: CPA ADITIVOS

PROCEDENCIA: LIMA - PERU

OBSERVACIONES

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento ventas, teléfono: (01)418-2211 a través de nuestro e-mail: ventas@cpaditivos.com.pe

Productos CPA son proporcionados de buena fe, en base al conocimiento y experiencia técnica, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, clima y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos se recomienda hacer una prueba in situ, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Antes de su uso del producto se recomienda solicitar la ficha técnica.



MZ VIII LOTE 7. A.F. PACHACAMAC - PARCELA 3 - SUB PARC. 2 A FRAC 5-6 VILLA EL SALVADOR - LIMA

www.cpaditivos.com.pe / ventas@cpaditivos.com.pe / cotizacion@cpaditivos.com.pe / Telf: (01)418-2211