



IMPRIMANTE PS CPA

IMPRIMANTE PARA SELLADOR ELASTOMERICO

DESCRIPCIÓN

Imprimante monocomponente diseñado para mejorar la adherencia de los sellantes sobre determinados substratos.

USOS/VENTAJAS

- Se usa en conjunto con los sellantes elastomericos de poliuretano sobre sustratos como: concreto, albañilería, madera.
- Producto monocomponente, listo para usar.
- De fácil aplicación con brocha o spray.
- Repelente al agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIES

Las superficies sobre las que se aplique el IMPRIMANTE PS CPA, deberán de estar limpias y libres de cualquier contaminación. Ver que el encofrado no tenga zonas herrumbrosas, si se llegan a presentar lijarlo y cepillarlo para una buena adherencia del desmoldante.

MEZCLA

El producto es monocomponente, solo necesita de homogenizar la mezcla necesaria para la aplicación durante 3 minutos.

*Compatible con JUNTAFLEX BI II CPA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

IMPRIMANTE PS CPA	PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODOS ASTM
A) PRODUCTO ENVASADO		
A1. Densidad (kg/l)	0.97 a 0.01	ASTM D-1475
A2. Estabilidad		
Envase abierto (horas)	0.5 a 1	
Envase cerrado (meses)	6	ASTM D-1849
A3. % sólidos mezcla (peso y volumen)	100	ASTM D-2393
A4. Adelgazador recomendado	Diluyente CPA	
A5. Número de componentes	1	
B) PRODUCTO APLICADO		
B1. Tiempo de secado		
Al tacto (min)	20 a 30	ASTM D-1690
Total (hrs)	6 a 8	ASTM D-1690
B2. Tiempo de vida útil (min) producto aplicando	30	
B3. Grosos de película (micras)		
Húmeda	167 a 250	ASTM D-4414
Seca	167 a 250	ASTM D-1400
B4. Redimiento (ml junta)	280 a 300	Dependiendo el ancho de la junta
B5. Cubrimiento real (m2/L)	6 a 10	



APLICACIÓN

La aplicación se dará por medio de brocha de pelo, aire, espátula, llana o por medio de un equipo de aspersión sin aire (AIRLESS SPRAYER).

VIDA UTIL

Desde la aplicación, tiene un límite de 30 minutos como máximo.

PRESENTACIÓN

- 1 galón
- Balde de 5 galones

ALMACENAMIENTO

El producto deberá de ser almacenado en un lugar seco, en su envase original y bajo techo a una temperatura promedio de 5°C a 45°C.

SEGURIDAD

Consulta la hoja de manejo de materiales (MSDS). Uso de EPPS, en su aplicación del IMPRIMANTE PS CPA.

GARANTIA

La empresa CPA ADITIVOS GROUP S.A.C., garantiza que los productos CPA no tendrán defectos y serán de alta durabilidad. Si a alguno de los productos se le puede probar defectos de manufactura, nuestra responsabilidad se limitará a la reposición del producto. El usuario será responsable de determinar el performance del producto

MARCA: CPA ADITIVOS

PROCEDENCIA: LIMA - PERU



Imagen referencial, Aplicación del IMPRIMANTE PS CPA

OBSERVACIONES

La Hoja de Seguridad de este producto se encuentra a disposición del interesado. Agradeceremos solicitarla a nuestro Departamento ventas, teléfono: (01)418-2211 a través de nuestro e-mail: ventas@cpaditivos.com.pe

Productos CPA son proporcionados de buena fe, en base al conocimiento y experiencia técnica, siempre y cuando éstos sean adecuadamente almacenados, manipulados y transportados; así como aplicados en condiciones normales. En la práctica, las diferencias en los materiales, clima y condiciones de la obra en donde se aplicarán los productos se recomienda hacer una prueba in situ, no se puede deducir ninguna garantía respecto a la comercialización o adaptabilidad del producto a una finalidad particular, así como ninguna responsabilidad contractual. Los derechos de propiedad de las terceras partes deben ser respetados.

Antes de su uso del producto se recomienda solicitar la ficha técnica.

